

Codice: 8D0000

## Diluente 765



diluant pour peintures epoxy bicomposants (et pour Unifiber primer)

Les diluants sont spécifiquement formulés et équilibrés, pour une utilisation ciblée de nos produits. Tous les peintures de la ligne Skipper's doivent être nécessairement et exclusivement dilués avec le diluant recommandé dans les instructions fournies sur chaque boîte ou dans la fiche technique. L'utilisation des diluants qui ne sont pas spécifiés ou pas recommandés peuvent affecter le résultat final. Les diluants sont obtenus uniquement avec des mélanges de solvants de haute qualité.

### Caracteristiques Techniques

Type de peinture diluant

Poids spécifique kg/Lt ( $\pm 0,05$ ) 0.880

#### PRECAUTIONS DE SECURITE

Avant de commencer l'application de produits de peinture doit être soigneusement observé le symbolisme des risques et les précautions de sécurité sur l'étiquette de chaque boîte et la fiche de sécurité pour chaque produit disponible sur demande. Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît contactez notre service technique.

#### NOTES

Cette information est fournie au mieux de notre connaissance, cependant, car les conditions d'utilisation de nos produits sont hors de notre contrôle, ces informations ne constituent aucun type de garantie implicite et, dans ce sens, notre société décline toute responsabilité qui peut être liée à une utilisation anormale des produits. Le service technique de notre société est disponible pour toutes les explications relatives à l'utilisation de nos produits. Le pourcentage de dilution et le temps de séchage devraient être considérés comme indicatifs seulement, par rapport à une température de 20° C et sont donc sujettes à changer avec les changements de température en présence de conditions particulières ou des autres facteurs déterminant présents au moment de l'application.