# Codice: 1D0000

# Lindos



traspirante vinilico idropellente per interno ed esterno super coprente.

LINDOS è un prodotto formulato con cariche rivestite di stearina. E' perfettamente traspirante ed idoneo per qualsiasi ambiente interno, dove assicura una finitura raffinata e delicata. Applicato all'esterno protegge la superficie dalla pioggia battente grazie alla sua idrorepellenza. Essendo anche auto-sfarinante è in grado di evitare il pericolo di sfogliamenti o screpolature, poiché si consuma all'esterno lentamente e progressivamente. E' considerato anche un prodotto lavabile per interno.

Caratteristiche	
Tipologia	Monocomponente all'acqua
Tipo di legante sol a	Vinil versatico
Peso specifico kg/lt (±0,05)	1.650
Residuo secco (peso)	74%
Residuo secco (volume )	57%
Stoccaggio +23°C (±2)	30 mesi in contenitori sigillati
Note	Tenere in luogo fresco e
	asciutto , teme il gelo
	20.000±2000 cps

Dati Applicativi	
Applicazione	Pennello rullo e spruzzo
Diluizione pennello-rullo	20-40% con acqua
Diluizione spruzzo	20-40% con acqua
Essicazione fuori polvere	30-40minuti (20c)
Tempo di sovraverniciatura	minimo 6-12 ore
Temperatura applicativa	Tra +10 c e +40 c
Umidità relativa	Inferiore all 80%
Spessore secco consigliato	40 microns secchi
Resa teorica m2/litro	10

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

### Supporto nuovo.

La superficie deve essere pulita ed asciutta e priva di particelle friabili. Nel caso di superfici particolarmente assorbenti applicare una mano di isolante ISOLFIX all'acqua diluendo nella percentuale specificata sulla confezione. Attendere 3-4 ore ed applicare 2 mani di LINDOS diluendo maggiormente la prima mano e rispettando i tempi di sovraverniciatura tra una mano e l'altra.

## Supporto già verniciato.

#### In buone condizioni:

se la vecchia pittura è ancora in buone condizioni e ben ancorata al supporto, applicare direttamente 1-2 mani di LINDOS rispettando i tempi di sovraverniciatura tra le mani.

#### In cattive condizioni:

in tal caso rimuovere le parti sfarinanti o poco aderenti mediante spazzolatura. Se necessario applicare sulla superficie asciutta e pulita una mano di isolante all'acqua ISOLFIX diluendo nella percentuale specificata sulla confezione. Applicare 2 mani di LINDOS rispettando i tempi di sovraverniciatura tra le mani.







Codice: 1D0000 Lindos



#### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare l'applicazione dei prodotti vernicianti si osservino attentamente le simbologie di rischio e le norme di sicurezza riportate sull'etichetta di ogni barattolo e sulla Scheda di Sicurezza di ogni prodotto disponibile su richiesta. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

#### NOTE

Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornitrice declina sin da ora ogni responsabilità che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti. L'ufficio Tecnico della propria sede è a disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei nostri prodotti. Le percentuali di diluizione ed i tempi di essiccazione sono da considerarsi solo indicativi, in relazione ad una temperatura di 20°C e sono pertanto soggetti a variazioni con il variare della temperatura, in presenza di particolari condizioni climatiche o di fattori applicativi determinanti al momento dell'applicazione.





